Typový klíč filtračních vložek ARGO-HYTOS

Filtrační vložka:	V	3.	05	10	-	0	6	K3
	1)	2)	3)	4)		5)	6)	7)

1) Filtrační materiál:

- V = skleněná vlákna
- P = papír
- S = kovová sítová tkanina
- W = polyesterová tkanina
- K = kombinovaná tkanina
- Y = odvodňovací

2) Vzhled vložky:

- 0 = válcový, jedna strana otevřená
- 1 = válcový, obě strany otevřené
- 2 = hvězdicový, obě strany otevřené
- 3 = hvězdicový, jedna strana otevřená
- 5 = speciální konstrukce
- 7 = speciální konstrukce

3) Přibližný vnější průměr v cm

4) Přibližná celková délka v cm

5) kód pro ventil bypasse

- 0…4 = bez bypassu
- 5…9 = s bypassem

6) Jemnost filtrace:

v kombinaci s „1“ z bodu 5)

- 3 = 3µm(c) = 3E-N

pro skelná vlákna

- 3 = 5µm(c) = 5EX2
- 6 = 12µm(c) = 10EX2
- 7 a 8 = 16µm(c) = 16EX2

pro papír

- 1 a 3 = 30µm(c) = 30P
- 2 a 4 = 50µm(c) = 50P

pro kovovou sítovou tkaninu

- 0 = 60µm = 60S
- 1 = 100µm = 100S
- 5 = 40µm = 40S

7) Způsob balení

- K3 = zabaleno v plastovém sáčku v krabici AH se štítkem či popisem AH
- S2 = zabaleno v plastovém sáčku a označeno